

Sika® Primer-21 W

Predpremaz od sintetske smole, za neupojne i upojne odloge

Opis proizvoda

Sika® Primer-21 W je predpremaz baziran na epoksidnoj smoli, punilima i specijalnim aditivima u vodenoj disperziji koji se koristi kao bazni premaz za vezni most na različitim podlogama - neupojnim i upojnim.

Područja primjene

- Za upotrebu cementnih ljepila C2 klase (HRN EN 12004), na neupojnim podlogama kao: keramičke pločice (glazirane, polirani gres, polirani kamen i sl.), epoksidni podovi, PVC podloge, kamen, linoleum i sl.
- Za upotrebu kod upojnih i manje upojnih podloga kao: beton, cementni estrih, gips, žbuka, anhidritni estrih, drvo, iverica prije ugradbe ljepila, mortova ili nivelerajućih masa.

Podaci o proizvodu

Skladištenje	6 mjeseci u originalnom pakiranju, u suhom okruženju, čuvano od smrzavanja i visokih temperatura.
--------------	---

Pakiranje	2 kg boca i 5 kg kanistar
-----------	---------------------------

Tehnički podaci	Svjetlo plava tekućina
-----------------	------------------------

Izgled / Boja

Gustoća	1,1 kg/lit cca.
---------	-----------------

pH	7,5 - 8
----	---------

Vrijeme sušenja prije ugradbe narednih materijala	1-3 sata kod 23°C i 50% relativne vlage; prosječno 2 sata. Max 24 sata. Visoke temperature skraćuju ova vremena i obrnuto, niže ga produžuju. Naneseni materijal, za vrijeme ugradbe npr. ljepila ili nivelerajuće mase, mora biti suh na dodir.
---	--

Potrošnja	100-150 g/m ² zavisno o pripremljenoj podlozi
-----------	--

Uvjeti ugradnje

Metoda upotrebe	Sika® Primer-21 W nanosi se na upojne i neupojne podloge kao: stara keramika, drvo, PVC, Linoleum, cementno vezane podloge, gipsane ploče, anhidritni estrih. Stari epoksidni podovi moraju u potpunosti biti odmašćeni ili sačmareni, prije upotrebe Sika® Primer-21 W.
-----------------	--

Zaostala vлага kod gipsanih podloga ne smije biti veća od 0,5% prije nego se nanesi predpremaz.





Ugradnja

Ugraditi Sika® Primer-21 W kistom ili valjkom samo u jednom sloju, dok površina ne bude u potpunosti prekrivena. Netretirano polje lako će se primijetiti zahvaljujući svjetlo plavoj boji proizvoda. Sika® Primer-21 W, kod upojnih podloga, ne smije na površini stvoriti film, stoga preporučujemo razrijedjivanje vodom u omjeru 1:1 maksimalno.

Čišćenje

Čistiti vodom, dok je u svježem stanju. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički.

Ograničenja / Upozorenja

Nikako ne koristiti na:

- površinama koje su u stalnom kontaktu s vodom
- kod temperatura nižih od +5C i viših od + 35C
- vani

Ugraditi ga samo kod savršeno suhe podloge.

Ne koristiti za učvršćivanje cementno vezanih podloga.

Ne koristiti kod hidroizolacije bazena, kabina za tuširanje i sl.

Kod polaganja parketa koristiti poliuretanska ljepila.

Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

Lokalna ograničenja

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za opis područja primjene.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika® -e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika® -inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.